



ENTRETENONS LA FLAMME!

4902 RUBAN ADHESIF ALUMINIUM 25 m


Libellé Produit RUBAN ADHESIF ALUMINIUM

Référence 4902

Gencod 3323430049027

Code IFT14 : 13323430049024

UVC x 1 h 23 x L 17x l 7,5 cm Pds : 0,448 Kg

 **x 10** h 31 x L 28x l 27,5 cm Pds : 4,759 Kg

 **x 600** h 170 x L 120x l 80 cm Pds : 286 Kg 12 cts x 5 niveaux



INFORMATIONS CONSOMMATEURS

- Spécial hautes températures résistant jusqu'à 150°C, préconisé pour le montage de hottes, l'habillage de cheminées et d'insert.

- Résistance longue durée.

- Très bonne tenue au vieillissement et aux U.V

- Principaux domaines d'application :

- => Assemblage d'isolants et suppression des ponts thermiques.

- => Pare-vapeur sur les panneaux d'isolant souple aluminisé.

- => Isolation thermique en aéraulique (VMC) et fumisterie industrielle

- => Détection photoélectrique.

- Déchirement à la main. Très souple et très conformable.

- Ruban adhésif de 25 mètres linéaires, 7.5 cm de large et 50µm d'épaisseur.

- Recommandations : Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussières, de graisses, d'huile et de tout autre contaminant afin d'assurer une adhérence optimale.

- Fabrication française



DETAILS TECHNIQUES

- Adhésif acrylique aluminium présenté sur un intercalaire en papier silicone

- Rouleau de 25 m

- Couleur aluminium

- Poids Brut : 0.448 kg

- Pictogramme de Danger : NC

- Tenue en température : - 40°C à + 150°C, accepte des pointes de courte durée à 200°C

LES PLUS PRODUIT

- Spécial hautes températures
- Pour les Pros !!

PYROFEU
ZI la Peyrolière - BP 100
84403 APT CEDEX